

SCHEDA TECNICA
PANNELLO ARROTOLATO IN LANA VETRO FONLESS


CE	Utilizzo	Isolamento termoacustico impianti.		
	Descrizione	Pannello arrotolato idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con speciali resine termoindurenti.		
		CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE
	Spessore pannello	mm	50 - 75	
	Conduttività termica λ_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$ EN12667 - EN12939	W/m K	0.038	
	Resistenza termica R_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	sp. mm	50	75
		$\text{m}^2\text{K/W}$	1.30	1.95
	Reazione al fuoco EN13501-1	Euroclasse	A1	
	Resistività al flusso d'aria EN29053	$\text{kPa} \cdot \text{s/m}^2$	>5	
	Stabilità dimensionale EN1604	%	<1	
Tolleranze sullo Spessore EN823	mm	-5 / + 7.5		
Resistenza alla diffusione del vapore EN12086	μ	1		



I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità. Commercial use of the processes and work activities presented in this document is not permitted. Extreme caution was observed when putting together the information, texts and illustrations in this document. Nevertheless, errors cannot quite be ruled out. The publisher and editors cannot assume legal responsibility or any liability whatever for incorrect information and the consequences thereof. The publisher and editors will be grateful for improvement suggestions and details of errors pointed out.