

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET
ADESIVO K-FLEX K420 / ADHESIVE K-FLEX K420

Descrizione / Description	Adesivo policloroprenico a solvente con rapida presa. <i>Solvent-based polychloroprene adhesive with rapid setting</i>		
Applicazioni / Application	L'adesivo K 420 è studiato appositamente per i materiali isolanti K-FLEX in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, preservando le caratteristiche tecniche dell'installazione. <i>K 420 adhesive is specifically designed for K-FLEX® foam rubber insulation materials. The bonded surfaces and joints are securely joined, and the resulting bond is resistant to aging and weathering, preserving the technical characteristics of the installation.</i>		
CARATTERISTICHE PROPERTIES	U. di M. UNIT	DESCRIZIONE - VALORE DESCRIPTION - DATA	NORMATIVA REGULATION
Forma / Shape		liquida / liquid	
Colore / Color		giallo / yellow	
Peso specifico a 23°C / Specific gravity at 23°C	gr/cm ³	0.85 ± 0.05	
Viscosità a 23°C / Viscosity at 23°C	mPa.s	ca. 400 ± 50	MA0001
Temperatura di asciugamento / Drying temperature	min.	5 / 10	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	Classe	0	
Residuo secco / Dry residue	%	20.8 ± 1.5	
Durata del Prodotto / Product Lifetime		12 mesi nella confezione originale alla temperatura di 10 - 30 °C <i>12 months in the original packaging at a temperature of 10 - 30 °C</i>	