

**SCHEDA TECNICA**  
**Colla Spray**



<b>Descrizione:</b>	Un adesivo universale che incolla tra di loro materiali leggeri . Colla Spray è idoneo per l'incollaggio di tanti materiali come carta, cartone, legno, impiallaccature, sughero, cuoio, tessuti, feltro, gomma e gomma piuma, pellicole in plastica (eccetto PVC e polietilene) ed è particolarmente idoneo per incollaggi di espansi rigidi (p. es. polistirolo).		
CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE	Normativa
Base		Caucciù sintetico	
Esente da silicone		si	
Temperatura di lavorazione	°C	Da +10 a +30	
Resa	Ogni 1,5mq strato incrociato	~ 13 m <sup>2</sup>	
Data di scadenza minima	A temperatura ambiente	12 mesi	
Tempo di evaporazione		Da 5 a 15 min	
Termostabilità	Da -20°C a 65°C		
Lavorazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare su un lato della superficie pulita e asciutta da una distanza di ca. 15 - 30 cm. In caso di superfici porose, è necessaria un'applicazione su entrambi i lati</li> <li>2. In base alla finitura superficiale e alla temperatura, lasciar evaporare lo strato di solvente applicato (ca. 10 min.) fino a quando toccando con le dita non si formeranno più fili</li> <li>3. Trascorso il tempo di evaporazione, posizionare le parti e accoppiarle esercitando una forte pressione.</li> </ol>		