

SCHEDA TECNICA  
**FINITURA AL CLAD**



CE

<b>Utilizzo</b>	Refrigerazione, climatizzazione, idrotermosanitario, industria.		
<b>Descrizione</b>	Aspetto liscio e lucido. Continuità della finitura anche sulle parti che solitamente richiedono difficoltà di esecuzione. Non si macchia e non trattiene impronte. Si pulisce con un panno senza utilizzo di detersivi. Non si ossida ed ha ottima resistenza ai comuni aggressivi chimici.		
<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>U. di M.</b>	<b>VALORE</b>	<b>NORMATIVA</b>
<b>Lamina di Rivestimento</b>			
Peso:	Approx.	388 g/m <sup>2</sup>	EN 22 286
Spessore:	Approx.	280 µm (±10%)	DIN 53 370
Resistenza alla trazione:	longitudinale: 175 N/15 mm	trasversale: 175 N/25 mm	ISO 527- 3
Allungamento fino a rottura:	longitudinale: 35%	trasversale: 40%	ISO 527- 3
Resistenza alla lacerazione:	longitudinale: 155 N/25 mm	trasversale: 182 N/25 mm	ISO 527- 3
Allungamento alla flessione:	longitudinale: 90 N/mm <sup>2</sup>	trasversale: 90 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53 864