

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET NATURBOARD SILENCE K



<b>Descrizione / Description</b>	Pannello rigido in lana minerale rivestito con Carta Kraft su un lato, prodotto con l'utilizzo di Ecosse® Technology. <i>Rigid mineral wool panel covered with Kraft Paper on one side, produced with the use of Ecosse® Technology.</i>			
<b>Applicazioni / Application</b>	Isolamento termico e acustico di pareti perimetrali in applicazione di facciata ventilata / Nuova costruzione e ristrutturazione / riqualificazione di edifici esistenti. <i>Thermal and acoustic insulation of perimeter walls in ventilated facade application / New construction and renovation / redevelopment of existing buildings.</i>			
CARATTERISTICHE PROPERTIES	SIMBOLO SYMBOL	U. di M. UNIT	DESCRIZIONE - VALORE DESCRIPTION - DATA	NORMATIVA STANDARDS
<b>Densità Nominale Nominal Density</b>		kg/m <sup>3</sup>	70	
<b>Conducibilità Termica Thermal conductivity</b>	$\lambda_D$	W/mK	0.034	EN 13162 EN 12667
<b>Reazione al fuoco (Euroclasse) Reaction to fire (Euroclass)</b>			F	EN 13501-1
<b>Resistenza al passaggio del Vapore Acqueo Resistance to the passage of the water vapor</b>	$\mu$		14.000	EN 12086
<b>Resistenza al Flusso d'Aria Resistance to the flow of air</b>	Afr	kPa°s/m <sup>2</sup>	> 15	EN 29053
<b>Assorbimento d'acqua a breve termine Short-term water absorption</b>	WS	kg/m <sup>2</sup>	≤ 1.0	EN 1609
<b>Calore Specifico Specific heat capacity</b>	Cp	J/Kg K	1.030	EN 12524



I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità.