

SCHEDA TECNICA  
**PANNELLO LANA TECTONIC FP BASIC**



<b>Utilizzo</b>	Isolamento termoacustico Pareti Esterne, ETICS, Coperture, Sottotetti.			
<b>Descrizione</b>	Pannello realizzato in lana minerale con fibra direzionata idrofobo ad alte prestazioni meccaniche, tecnologia URSA BiOnic Performance e tecnologia brevettata TECTONIC.			
	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>U. di M.</b>	<b>VALORE</b>	<b>NORMA</b>
<b>Conduttività termica <math>\lambda_D</math></b>		W/m K	0.035	EN 12667
<b>Reazione al fuoco</b>		-	A1	EN 13501
<b>Assorbimento d'acqua a breve termine</b>		kg/m <sup>2</sup>	< 1	EN 1609
<b>Assorbimento d'acqua a lungo termine</b>		kg/m <sup>2</sup>	< 3	EN 12087
<b>Tolleranze sullo Spessore</b>		mm	- 1 / + 3	EN 823
<b>Resistenza alla diffusione del vapore</b>		MU1	1	EN 12086
<b>Resistenza al flusso d'aria</b>		kPa · s/m <sup>2</sup>	> 10	EN 29053
<b>Stabilità dimensionale (70°C - 90% UR) sp. 80 ÷ 200</b>		%	< 1	EN 1604

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità. Commercial use of the processes and work activities presented in this document is not permitted. Extreme caution was observed when putting together the information, texts and illustrations in this document. Nevertheless, errors cannot quite be ruled out. The publisher and editors cannot assume legal responsibility or any liability whatever for incorrect information and the consequences thereof. The publisher and editors will be grateful for improvement suggestions and details of errors pointed out.