

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET
VENTI PRO B
KNAUFINSULATION

Descrizione / Description	Pannello rigido isolante in lana minerale rivestito con velo vetro nero su un lato. <i>Rigid mineral wool insulation panel covered with black glass veil on one side.</i>			
Applicazioni / Application	Isolamento termico e acustico di pareti perimetrali in applicazione di facciata ventilata. Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti. <i>Thermal and acoustic insulation of perimeter walls in ventilated façades. New construction and renovation/renovation of existing buildings.</i>			
CARATTERISTICHE PROPERTIES	SIMBOLO SYMBOL	U. di M. UNIT	DESCRIZIONE - VALORE DESCRIPTION - DATA	NORMATIVA STANDARDS
Conducibilità Termica Dichiarata Declared Thermal Conductivity	λ_D	W/mK	0.033	EN 13162 EN 12667
Reazione al fuoco / Reaction to fire (Euroclasse)		-	A1	EN 13501 - 1
Resistenza al passaggio del vapore acqueo Resistance value to the diffusion of water vapor	μ	-	1	EN 12086
Assorbimento d'Acqua a breve termine Short-term Water Absorption	WS	kg/m ²	≤1,0	EN 1609
Assorbimento d'acqua a lungo termine Long-term water absorption	WL(P)	kg/m ²	≤3,0	EN 12087
Caratteristiche di Durabilità Durability Features		-	DS (70, 90)	EN 1604
Calore Specifico/ Specific heat capacity	Cp	J/(KgK)	1.030	EN ISO 10456
Densità Nominale - Nominal Density		Kg/m ³	65	

